

NURİŞ

Fiyat Listesi – 17.05.2017

KS 270 İntertör Kaynak Makinesi - ELEKTROD -	
Şebeke Gerilimi	400 VAC ± %10
Amper Aralığı	30-270 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60 : 220 A, 28.8 V %100 : 180 A, 27.2 V
Maksimum Giriş Gücü	10,1 kVA
Açık Devre Voltajı	65 VDC
Ebatları	240 x 360 x 500 mm
Net Ağırlık	14 kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi, 3m Şebeke Kablosu (4 x 2,5mm ²) 3m Elektrod Pensesi (35 mm ²) 2m Şase Pensesi (35 mm ²) Askı Kayışı



KS 400

KS 270

Liste Fiyatı **2.250 (TL/Adet)**

KS 400 İntertör Kaynak Makinesi - ELEKTROD -	
Şebeke Gerilimi	400 VAC ± %10
Amper Aralığı	30-400 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60 : 400 A, 34 V %100 : 300 A, 32 V
Maksimum Giriş Gücü	17,2 kVA
Açık Devre Voltajı	65 VDC
Ebatları	290 x 425 x 590 mm
Net Ağırlık	30.0 kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi, 3m Şebeke Kablosu (4 x 4mm ²) 3m Elektrod Pensesi (50 mm ²) 2m Şase Pensesi (50 mm ²)
Liste Fiyatı	3.450 (TL/Adet)



KS 400

KS 270

INVERTÖR MULTI PROCESS KAYNAK MAKİNALARI (MIG-MAG Gazaltı / Elektrod)

KM 400 A BASIC İntertör Gazaltı Kaynak Makinesi (Hava Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	400 VAC ± %10
Amper Aralığı	30-400 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60: 400 A, 31.5 V %100: 300 A, 30 V
Maksimum Giriş Gücü	16.8 kVA
Açık Devre Voltajı	70 VDC
Ebatları	545 x 945 x 1065 mm
Tel Besleme Ünitesi	250 x 680 x 505 mm
Net Ağırlık	105 kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi, Tel Sürme Ünitesi (5 m ara paket) 4m Şebeke Kablosu (4 x 4mm ²) 3m Şase Pensesi (50 mm ²) Gaz Saati, 3m Mig/Mag Torç
Liste Fiyatı	8.600 (TL /Adet)



KM 400 A SYNERGIC İntertör Gazaltı Kaynak Makine(Hava Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	400 VAC ± %10
Amper Aralığı	30-400 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60: 400 A, 31.5 V %100: 300 A, 30 V
Maksimum Giriş Gücü	16.8 kVA
Açık Devre Voltajı	70 VDC
Ebatları	545 x 945 x 1065 mm
Tel Besleme Ünitesi	250 x 680 x 505 mm
Net Ağırlık	105 kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi, Tel Sürme Ünitesi (5 m ara paket) 4m Şebeke Kablosu (4 x 4mm ²) 3m Şase Pensesi (50 mm ²) Gaz Saati, 3m Mig/Mag Torç
Liste Fiyatı	9.400 (TL/Adet)



KM 400 A PULSE İntertör Gazaltı Kaynak Makinesi (Hava Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	400 VAC ± %10
Amper Aralığı	30-400 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60: 400 A, 31.5 V %100: 300 A, 30 V
Maksimum Giriş Gücü	16.8 kVA
Açık Devre Voltajı	70 VDC
Ebatları	545 x 945 x 1065 mm
Tel Besleme Ünitesi	250 x 680 x 505 mm
Net Ağırlık	105 kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi, Tel Sürme Ünitesi (5 m ara paket) 4m Şebeke Kablosu (4 x 4mm ²) 3m Şase Pensesi (50 mm ²) Gaz Saati, 3m Mig/Mag Torç
Liste Fiyatı	10.300 (TL /Adet)



KM 400 W BASIC İvertör Gazaltı Kaynak Makinesi (Su Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	400 VAC ± %10
Amper Aralığı	30-400 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60: 400 A, 31.5 V %100: 300 A, 30 V
Maksimum Giriş Gücü	16.8 kVA
Ebatları	545 x 945 x 1280 mm
Tel Besleme Ünitesi	250 x 680 x 505 mm
Net Ağırlık	125 kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi, Tel Besleme Ünitesi 4m Şebeke Kablosu (4 x 4mm ²) 3m Şase Pensesi (50 mm ²) Gaz Saati 3m Çift Su Soğutmalı Mig/Mag Torç
Liste Fiyatı	9.500 (TL /Adet)



KM 400 W SYNERGIC İvertör Gazaltı Kaynak Makinesi (Su Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	400 VAC ± %10
Amper Aralığı	30-400 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60: 400 A, 31.5 V %100: 300 A, 30 V
Maksimum Giriş Gücü	16.8 kVA
Açık Devre Voltajı	70 VDC
Ebatları	545 x 945 x 1280 mm
Tel Besleme Ünitesi	250 x 680 x 505 mm
Net Ağırlık	125 kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi, Tel Besleme Ünitesi 4m Şebeke Kablosu (4 x 4mm ²) 3m Şase Pensesi (50 mm ²) Gaz Saati 3m Çift Su Soğutmalı Mig/Mag Torç
Liste Fiyatı	10.300 (TL /Adet)



KM 400 W PULSE İvertör Gazaltı Kaynak Makinesi (Su Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	400 VAC ± %10
Amper Aralığı	30-400 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60: 400 A, 31.5 V %100: 300 A, 30 V
Maksimum Giriş Gücü	16.8 kVA
Açık Devre Voltajı	70 VDC
Ebatları	545 x 945 x 1280 mm
Tel Besleme Ünitesi	250 x 680 x 505 mm
Net Ağırlık	125 kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi, Tel Besleme Ünitesi 4m Şebeke Kablosu (4 x 4mm ²) 3m Şase Pensesi (50 mm ²) Gaz Saati 3m Çift Su Soğutmalı Mig/Mag Torç
Liste Fiyatı	11.200 (TL /Adet)



KM 500 W BASIC Invertör Gazaltı Kaynak Makinesi (Su Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	400 VAC ± %10
Amper Aralığı	5-500 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60: 500 A, 36.5 V %100: 400 A, 35 V
Maksimum Giriş Gücü	24,6 kVA
Ebatları	600 x 945 x 1380 mm
Tel Besleme Ünitesi	250 x 680 x 505 mm
Net Ağırlık	135 kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi, Tel Besleme Ünitesi 4m Şebeke Kablosu (4 x 4mm ²) 3m Şase Pensesi (70 mm ²) Gaz Saati 3m Çift Su Soğutmalı Mig/Mag Torç
Liste Fiyatı	11.000 (TL /Adet)



KM 500 W SYNERGIC Invertör Gazaltı Kaynak Makinesi (Su Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	400 VAC ± %10
Amper Aralığı	5-500 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60: 500 A, 36.5 V %100: 400 A, 35 V
Maksimum Giriş Gücü	24,6 kVA
Ebatları	600 x 945 x 1380 mm
Tel Besleme Ünitesi	250 x 680 x 505 mm
Net Ağırlık	135 kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi, Tel Besleme Ünitesi 4m Şebeke Kablosu (4 x 4mm ²) 3m Şase Pensesi (70 mm ²) Gaz Saati 3m Çift Su Soğutmalı Mig/Mag Torç
Liste Fiyatı	11.700 (TL /Adet)



KM 500 W PULSE Invertör Gazaltı Kaynak Makinesi (Su Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	400 VAC ± %10
Amper Aralığı	5-500 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60: 500 A, 36.5 V %100: 400 A, 35 V
Maksimum Giriş Gücü	24,6 kVA
Ebatları	600 x 945 x 1380 mm
Tel Besleme Ünitesi	250 x 680 x 505 mm
Net Ağırlık	135 kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi, Tel Besleme Ünitesi 4m Şebeke Kablosu (4 x 4mm ²) 3m Şase Pensesi (70 mm ²) Gaz Saati 3m Çift Su Soğutmalı Mig/Mag Torç
Liste Fiyatı	12.800 (TL/Adet)

