

NURİŞ

Fiyat Listesi – 17.05.2017

| RV 350 Redresör Kaynak Makinesi | |
|--|--|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 35-350 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | %20: 350A %60 : 190A |
| Maksimum Giriş Gücü | 26 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 72 VDC |
| Ebatları | 540*800*640 mm |
| Elektrot Çapı | 2,5-3,25-4.00-5.00 mm |
| Net Ağırlık | 115 Kg |
| Standart Aksesuarlar: | 5 m Kaynak Kablosu ve Pensesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi |
| Stok Kodu | 1.01.01.00.0005 |
| Liste Fiyatı | 3.025 TL / takım |



| RV 500 Redresör Kaynak Makinesi | |
|--|--|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 25-500 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | %20: 500A %35 : 450A %60 : 350A |
| Maksimum Giriş Gücü | 34 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 75 VDC |
| Ebatları | 616*895*760 mm |
| Elektrot Çapı | 2,5-3,25-4.00-5.00 mm |
| Net Ağırlık | Eco Plus: 187 Kg, Klasik:199 Kg |
| Standart Aksesuarlar: | 5 m Kaynak Kablosu ve Pensesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi |
| Stok Kodu | 1.01.01.00.0004 |
| Liste Fiyatı | 4.125 TL / takım |



| RCT 400 Redresör Kaynak Makinesi | |
|---|--|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 15-400 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | % 30 : 400A % 60 : 300A % 100 : 200A |
| Maksimum Giriş Gücü | 29,5 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 85 VDC |
| Ebatları | 627*775*545 mm |
| Elektrot Çapı | 2,5-3,25-4.00-5.00 mm |
| Net Ağırlık | 159 Kg |
| Standart Aksesuarlar: | 5 m Kaynak Kablosu ve Pensesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi |
| Stok Kodu | 1.01.02.00.0002 |
| Liste Fiyatı | 5.005 TL / takım |



| RCT 650 C Redresör Kaynak Makinesi | |
|---|--|
| Şebeke Gerilimi | 380-550/1100VAC. 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 20-650A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | %35: 650A %60 : 500A %100 : 400A |
| Maksimum Giriş Gücü | 43 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 80 VDC |
| Ebatları | 678*905*785 mm |
| Elektrot Çapı | 2,5-3,25-4.00-5.00 mm |
| Karbon Kesme (ARC-AIR) | 4.00-6.50-8.00-10.00 mm |
| Net Ağırlık | 246 Kg |
| Standart Aksesuarlar: | 5m Kaynak Kablosu ve Pensesi 3m Şase Kablosu ve Pensesi |
| Stok Kodu | 1.01.02.00.0001 |
| Liste Fiyatı | 6.820 TL / takım |



| RCT 3500 Redresör Kaynak Makinesi | |
|--|--|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 20-300A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | % 30 : 300A % 60 : 220A % 100 : 150A |
| Maksimum Giriş Gücü | 22 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 85 VDC |
| Ebatları | 560*670*545 mm |
| Elektrot Çapı | 2,5-3,25-4.00-5.00 mm |
| Net Ağırlık | 120 Kg |
| Standart Aksesuarlar: | 5 m Kaynak Kablosu ve Pensesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi |
| Stok Kodu | 1.01.02.00.0004 |
| Liste Fiyatı | 3.795 TL / takım |



GAZALTI MIG / MAG KAYNAK MAKİNALARI

| MIG/MAG 350A-RWS Gazaltı Kaynak Makinesi (Hava Soğutmalı) | |
|--|--|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 48-300A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | % 35 : 300A % 60 : 250A % 100 : 200A |
| Maksimum Giriş Gücü | 10 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 32 VDC |
| Ebatları | 505*863*820 mm |
| Tel Sürme Hızı Sahası | 2-20 m/dk |
| Net Ağırlık | 100 Kg, Tel Sürme:21 Kg |
| Standart Aksesuarlar: | Güç Ünitesi, Tel Sürme Ünitesi 3 m Torch 3 m Şase Kablosu ve Pensesi 1 Ad Gaz Regülatörü ve Isıtıcı |
| Stok Kodu | 1.01.03.00.0026 |
| Liste Fiyatı | 4.345 TL / takım |



| MIG/MAG 350NC Gazaltı Kaynak Makinesi (Hava Soğutmalı) | |
|---|---|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 60-300 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | % 35 : 300A % 60 : 250A % 100:200A |
| Maksimum Giriş Gücü | 10 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 32 VDC |
| Ebatları | 505*863*820 mm |
| Net Ağırlık | 103 kg |
| Standart Aksesuarlar: | Güç Ünitesi ve Kompak Tel Sürme 3 m Torch, 3 m Şase Kablosu ve Pensesi, 1 ad Gaz Regülatörü ve Isıtıcı |
| Stok Kodu | 1.01.03.00.0025 |
| Liste Fiyatı | 3.740 TL / takım |



| MIG/MAG 430 W RWS Gazaltı Kaynak Makinesi (Su Soğutmalı) | |
|---|--|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 40-420 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | % 20 : 420A % 60: 350 A, % 100: 280 A |
| Maksimum Giriş Gücü | 16,5 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 42 VDC |
| Ebatları | 505*910*985 mm |
| Tel Besleme Ünitesi | 200*600*450 mm |
| Net Ağırlık | 154 kg, Tel Sürme:18 Kg |
| Standart Aksesuarlar: | Güç Ünitesi ve Tel Sürme Ünitesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi 3 m Torch Gaz Regülatörü |
| Stok Kodu | 1.01.03.00.0027 |
| Liste Fiyatı | 6.215 TL / takım |



| MIG/MAG 430 A RWS Gazaltı Kaynak Makinesi (Hava Soğutmalı) | |
|---|--|
| Sebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 40-420A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | % 20 : 420A % 60: 350 A, % 100: 280 A |
| Maksimum Giriş Gücü | 16,5 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 42 VDC |
| Ebatları | 505*910*985 mm |
| Tel Besleme Ünitesi | 200*600*450 mm |
| Net Ağırlık | 144 kg, Tel Sürme:18 Kg |
| Standart Aksesuarlar: | Güç Ünitesi ve Tel Sürme Ünitesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi 3 m Torch Gaz Regülatörü |
| Stok Kodu | 1.01.03.00.0028 |
| Liste Fiyatı | 5.830 TL / takım |



MIG/MAG 500W RWS Gazaltı Kaynak Makinesi (Su Soğutmalı)

| | |
|----------------------------|--|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 50-500 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | % 60: 500 A, % 100: 350 A |
| Maksimum Giriş Gücü | 23 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 46 VDC |
| Ebatları | 515*915*1025 mm |
| Tel Besleme Ünitesi | 200*600*450 mm |
| Net Ağırlık | 177 kg, Tel Sürme:21 Kg |
| Standart Aksesuarlar: | Güç Ünitesi ve Tel Sürme Ünitesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi 3 m Torch Gaz Regülatörü |
| Stok Kodu | 1.01.03.00.0023 |
| Liste Fiyatı | 7.425 TL / takım |

**MIG/MAG 600W RWS Gazaltı Kaynak Makinesi (Su Soğutmalı)**

| | |
|----------------------------|---|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 50-600 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | % 35 : 600 A, % 60 : 500 A, %1 00: 350 A |
| Maksimum Giriş Gücü | 23 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 46 VDC |
| Ebatları | 515*915*1025 mm |
| Tel Besleme Ünitesi | 200*600*450 mm |
| Net Ağırlık | 177 kg, Tel Sürme : 23 kg |
| Standart Aksesuarlar: | Güç Ünitesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi 3 m Torch Gaz Regülatörü |
| Stok Kodu | 1.01.03.00.0024 |
| Liste Fiyatı | 8.195 TL / takım |

| SMART SL 6000W-RWS Gazaltı Kaynak Makinesi (Su Soğutmalı) | |
|--|--|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 25-550 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | %55: 550A %100 : 400A |
| Açık Devre Voltajı | 50 VDC |
| Ebatları | 617*1085*990 mm |
| Tel Besleme Ünitesi | 200*600*450 mm |
| Net Ağırlık | 231 kg, Tel Sürme : 23 Kg |
| Tel Sürme Hızı Sahası | 2-24 m/dak |
| Standart Aksesuarlar | Güç Ünitesi ve Tel Sürme Ünitesi 3m Şase Kablosu ve Pensesi 3m Torch Gaz Regülatörü |
| Stok Kodu | 1.01.03.00.0016 |
| Liste Fiyatı | 12.760 TL / takım |



| MPC 600C Chopper Multi Process (Su Soğutmalı) | |
|--|--|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 25-550 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | %55 : 550 A %100 : 400A |
| Maksimum Giriş Gücü | 29 kVA |
| Voltaj Ayar Sahası | 10-45 V |
| Ebatları | 617*990*1085 mm |
| Tel Sürme Hızı Sahası | 2-24 m/min |
| Net Ağırlık | 231 Kg, Tel Sürme:23 Kg |
| Standart Aksesuarlar: | Güç Ünitesi ve Tel Sürme Ünitesi 3m Şase Kablosu ve Pensesi 3m Torch Gaz Regülatörü |
| Stok Kodu | 1.01.14.00.0001 |
| Liste Fiyatı | 15.165 TL / takım |



TOZALTI KAYNAK MAKİNALARI

| SAW 600 Tozalti Kaynak Makinesi | |
|--|--|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC |
| Amper Aralığı | 25-600 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | % 40 : 600A % 60 : 500A %1 00 : 400A |
| Maksimum Giriş Gücü | 29 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 51 VDC |
| Ebatları | 500*1075*660 mm |
| Kaynak Teli Çapı | 2-6 mm |
| Net Ağırlık | 219 Kg |
| Stok Kodu | 1.01.08.00.0003 |
| Liste Fiyatı | 14.410 TL / adet |



| SAW 800 Tozalti Kaynak Makinesi | |
|--|-------------------------|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC |
| Amper Aralığı | 25-800 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | % 100 : 800A |
| Maksimum Giriş Gücü | 45 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 51 VDC |
| Ebatları | 540*1070*770 mm |
| Kaynak Teli Çapı | 2-6 mm |
| Net Ağırlık | 325 Kg |
| Stok Kodu | 1.01.08.00.0005 |
| Liste Fiyatı | 18.700 TL / adet |



| SAW 1000 B Tozalti Kaynak Makinesi | |
|---|-------------------------|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC |
| Amper Aralığı | 25-1000 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | % 100 : 1000A |
| Maksimum Giriş Gücü | 63 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 51 VDC |
| Ebatları | 540*1070*770 mm |
| Kaynak Teli Çapı | 2-6 mm |
| Net Ağırlık | 389 Kg |
| Stok Kodu | 1.01.08.00.0002 |
| Liste Fiyatı | 21.780 TL / adet |



| SAW 1250 Tozalti Kaynak Makinesi | |
|---|-------------------------|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC |
| Amper Aralığı | 25-1000 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | % 100 : 1250A |
| Maksimum Giriş Gücü | 76 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 51 VDC |
| Ebatları | 530*786*1195 mm |
| Kaynak Teli Çapı | 2-6 mm |
| Net Ağırlık | 410 Kg |
| Stok Kodu | 1.01.08.00.0001 |
| Liste Fiyatı | 29.810 TL / adet |

| SAW TRAKTÖR | |
|----------------------------|---|
| Şebeke Gerilimi | 42 VAC |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | %100 : 1250A |
| Tel Sürme Hızı Sahası | 20-400 m/dk |
| Ebatları | 400*825*1130mm |
| İlerleme Hızı | 10-200 cm/dk |
| Net Ağırlık | 73 Kg |
| Standart Aksesuarlar: | Tel Sürme Takımı, Yürüyüş Takım, Nozul Takımı, X – y – z eksenleri Ayar Takımı Kontrol Kablo Seti (15 metre) Toz Toplama Ünitesi |
| Stok Kodu | 1.02.07.00.0002 |
| Liste Fiyatı | 14.905 TL / adet |



| Tozaltı Sabit Kafa Sistemi | |
|-----------------------------------|--|
| Şebeke Gerilimi | 42 VAC |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | %100 : 1250 A |
| Tel Sürme Hızı Sahası | 20-400 m/dk |
| Ebatları | |
| Net Ağırlık | |
| Standart Aksesuarlar: | Tel Sürme Takımı, Nozul Takımı, X – y – z eksenleri Ayar Takımı Kontrol Kablo Seti (5 metre) Toz Toplama Ünitesi |
| Stok Kodu | 1.01.13.02.0001 |

Liste Fiyatı **10.945 TL / adet**



TIG KAYNAK MAKİNALARI

| TIG ARC 400 W Tıg kaynak Makinesi (Su Soğutmalı) | |
|---|--|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 15-400A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | %35 : 400 A %100 : 225A |
| Maksimum Giriş Gücü | 26 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 85 V |
| Ebatları | 505*975*990 mm |
| Akım Ayar Şekli | A Thyristor |
| Net Ağırlık | 144 Kg |
| Standart Aksesuarlar: | Torç (Su Soğutmalı 4 metre) Gaz Regülatörü Şase Kablo ve Pensesi 3 metre |
| Stok Kodu | 1.01.04.00.0003 |
| Liste Fiyatı | 8.353 TL / takım |



PLAZMA KESME MAKİNALARI

| PLAZMA 60 | |
|----------------------------|---|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 30-60 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | %60 : 60 A %100 : 30A |
| Maksimum Giriş Gücü | 13,2 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 270 V |
| Ebatları | 505*660*760 mm |
| Kesme Kalınlığı | 17 mm |
| Net Ağırlık | 95 Kg |
| Standart Aksesuarlar: | Güç Ünitesi 3m Şase Kablosu 6 m Kesme Torch |
| Stok Kodu | 1.01.05.00.0001 |
| Liste Fiyatı | 5.775 TL / takım |



| PLAZMA 120 | |
|----------------------------|---|
| Şebeke Gerilimi | 380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz |
| Amper Aralığı | 30-70-120 A |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) | %60 : 120 A %100 : 70A |
| Maksimum Giriş Gücü | 26,5 kVA |
| Açık Devre Voltajı | 270 V |
| Ebatları | 505*745*855 mm |
| Kesme Kalınlığı | 17 mm |
| Net Ağırlık | 124 Kg |
| Standart Aksesuarlar: | Güç Ünitesi 3m Şase Kablosu 6 m Kesme Torch |
| Stok Kodu | 1.01.05.00.0003 |
| Liste Fiyatı | 7.865 TL / takım |

