

NURİŞ

Fiyat Listesi – 02.01.2018

RV 350 Redresör Kaynak Makinesi	
Şebeke Gerilimi	380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz
Amper Aralığı	35-350 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%20: 350A %60 : 190A
Maksimum Giriş Gücü	26 kVA
Açık Devre Voltajı	72 VDC
Ebatları	540*800*640 mm
Elektrot Çapı	2,5-3,25-4.00-5.00 mm
Net Ağırlık	115 Kg
Standart Aksesuarlar:	5 m Kaynak Kablosu ve Pensesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi
Stok Kodu	1.01.01.00.0005
Liste Fiyatı	3.350TL / takım



RV 500 Redresör Kaynak Makinesi	
Şebeke Gerilimi	380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz
Amper Aralığı	25-500 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%20: 500A %35 : 450A %60 : 350A
Maksimum Giriş Gücü	34 kVA
Açık Devre Voltajı	75 VDC
Ebatları	616*895*760 mm
Elektrot Çapı	2,5-3,25-4.00-5.00 mm
Net Ağırlık	Eco Plus: 187 Kg, Klasik:199 Kg
Standart Aksesuarlar:	5 m Kaynak Kablosu ve Pensesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi
Stok Kodu	1.01.01.00.0004
Liste Fiyatı	4.550 TL / takım



RCT 400 Redresör Kaynak Makinesi	
Şebeke Gerilimi	380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz
Amper Aralığı	15-400 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	% 30: 400A % 60 : 300A % 100 : 200A
Maksimum Giriş Gücü	29,5 kVA
Açık Devre Voltajı	85 VDC
Ebatları	627*775*545 mm
Elektrot Çapı	2,5-3,25-4.00-5.00 mm
Net Ağırlık	159 Kg
Standart Aksesuarlar:	5 m Kaynak Kablosu ve Pensesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi
Stok Kodu	1.01.02.00.0002
Liste Fiyatı	5.250 TL / takım



RCT 650 C Redresör Kaynak Makinesi	
Şebeke Gerilimi	380-550/1100VAC. 3 Faz, 50/60 Hz
Amper Aralığı	20-650A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%35: 650A %60 : 500A %100 : 400A
Maksimum Giriş Gücü	43 kVA
Açık Devre Voltajı	80 VDC
Ebatları	678*905*785 mm
Elektrot Çapı Karbon Kesme (ARC-AIR)	2,5-3,25-4.00-5.00 mm 4.00-6.50-8.00-10.00 mm
Net Ağırlık	246 Kg
Standart Aksesuarlar:	5m Kaynak Kablosu ve Pensesi 3m Şase Kablosu ve Pensesi
Stok Kodu	1.01.02.00.0001
Liste Fiyatı	7.150 TL / takım



RCT 3500 Redresör Kaynak Makinesi	
Şebeke Gerilimi	380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz
Amper Aralığı	20-300A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	% 30: 300A % 60 : 220A % 100 : 150A
Maksimum Giriş Gücü	22 kVA
Açık Devre Voltajı	85 VDC
Ebatları	560*670*545 mm
Elektrot Çapı	2,5-3,25-4.00-5.00 mm
Net Ağırlık	120 Kg
Standart Aksesuarlar:	5 m Kaynak Kablosu ve Pensesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi
Stok Kodu	1.01.02.00.0004
Liste Fiyatı	4.000TL / takım



GAZALTI MIG / MAG KAYNAK MAKİNELERİ

MIG/MAG 350A-RWS Gazaltı Kaynak Makinesi (Hava Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz
Amper Aralığı	48-300A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	% 35 : 300A % 60 : 250A % 100 : 200A
Maksimum Giriş Gücü	10 kVA
Açık Devre Voltajı	32 VDC
Ebatları	505*863*820 mm
Tel Sürme Hızı Sahası	2-20 m/dk
Net Ağırlık	100 Kg, Tel Sürme:21 Kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi, Tel Sürme Ünitesi 3 m Torch 3 m Şase Kablosu ve Pensesi 1 Ad Gaz Regülatörü ve Isıtıcı
Stok Kodu	1.01.03.00.0026
Liste Fiyatı	4.800 TL / takım



MIG/MAG 350NC Gazaltı Kaynak Makinesi (Hava Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz
Amper Aralığı	60-300 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	% 35 : 300A % 60 : 250A % 100:200A
Maksimum Giriş Gücü	10 kVA
Açık Devre Voltajı	32 VDC
Ebatları	505*863*820 mm
Net Ağırlık	103 kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi ve Kompak Tel Sürme 3 m Torch, 3 m Şase Kablosu ve Pensesi, 1ad Gaz Regülatörü ve Isıtıcı
Stok Kodu	1.01.03.00.0025
Liste Fiyatı	4.100 TL / takım



MIG/MAG 430 W RWS Gazaltı Kaynak Makinesi (Su Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz
Amper Aralığı	40-420 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	% 20 : 420A % 60: 350 A, % 100: 280 A
Maksimum Giriş Gücü	16,5 kVA
Açık Devre Voltajı	42 VDC
Ebatları	505*910*985 mm
Tel Besleme Ünitesi	200*600*450 mm
Net Ağırlık	154 kg, Tel Sürme:18 Kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi ve Tel Sürme Ünitesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi 3 m Torch Gaz Regülatörü
Stok Kodu	1.01.03.00.0027
Liste Fiyatı	6.850 TL / takım



MIG/MAG 430 A RWS Gazaltı Kaynak Makinesi (Hava Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz
Amper Aralığı	40-420A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	% 20 : 420A % 60: 350 A, %100: 280 A
Maksimum Giriş Gücü	16,5 kVA
Açık Devre Voltajı	42 VDC
Ebatları	505*910*985 mm
Tel Besleme Ünitesi	200*600*450 mm
Net Ağırlık	144 kg, Tel Sürme:18 Kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi ve Tel Sürme Ünitesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi 3 m Torch Gaz Regülatörü
Stok Kodu	1.01.03.00.0028
Liste Fiyatı	6.400 TL / takım



MIG/MAG 500W RWS Gazaltı Kaynak Makinesi (Su Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz
Amper Aralığı	50-500 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	% 60: 500 A, % 100: 350 A
Maksimum Giriş Gücü	23 kVA
Açık Devre Voltajı	46 VDC
Ebatları	515*915*1025 mm
Tel Besleme Ünitesi	200*600*450 mm
Net Ağırlık	177 kg, Tel Sürme:21 Kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi ve Tel Sürme Ünitesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi 3 m Torch Gaz Regülatörü
Stok Kodu	1.01.03.00.0023
Liste Fiyatı	8.300 TL / takım



MIG/MAG 600W RWS Gazaltı Kaynak Makinesi (Su Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz
Amper Aralığı	50-600 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	% 35 : 600 A, % 60 : 500 A, %1 00: 350 A
Maksimum Giriş Gücü	23 kVA
Açık Devre Voltajı	46 VDC
Ebatları	515*915*1025 mm
Tel Besleme Ünitesi	200*600*450 mm
Net Ağırlık	177 kg, Tel Sürme : 23 kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi 3 m Şase Kablosu ve Pensesi 3 m Torch Gaz Regülatörü
Stok Kodu	1.01.03.00.0024
Liste Fiyatı	9.200 TL / takım

TOZALTI KAYNAK MAKİNELERİ

SAW 600 Tozalti Kaynak Makinesi	
Şebeke Gerilimi	380 VAC
Amper Aralığı	25-600 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	% 40: 600A % 60 : 500A %100 : 400A
Maksimum Giriş Gücü	29 kVA
Açık Devre Voltajı	51 VDC
Ebatları	500*1075*660 mm
Kaynak Teli Çapı	2-6 mm
Net Ağırlık	219 Kg
Stok Kodu	1.01.08.00.0003
Liste Fiyatı	16.200 TL / adet




SAW 800 Tozalti Kaynak Makinesi	
Şebeke Gerilimi	380 VAC
Amper Aralığı	25-800 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	% 100 : 800A
Maksimum Giriş Gücü	45 kVA
Açık Devre Voltajı	51 VDC
Ebatları	540*1070*770 mm
Kaynak Teli Çapı	2-6 mm
Net Ağırlık	325 Kg
Stok Kodu	1.01.08.00.0005
Liste Fiyatı	21.000 TL / adet



SAW 1000 B Tozalti Kaynak Makinesi	
Şebeke Gerilimi	380 VAC
Amper Aralığı	25-1000 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	% 100 : 1000A
Maksimum Giriş Gücü	63 kVA
Açık Devre Voltajı	51 VDC
Ebatları	540*1070*770 mm
Kaynak Teli Çapı	2-6 mm
Net Ağırlık	389 Kg
Stok Kodu	1.01.08.00.0002
Liste Fiyatı	24.500 TL / adet



SAW 1250 Tozalti Kaynak Makinesi	
Şebeke Gerilimi	380 VAC
Amper Aralığı	25-1000 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	% 100 : 1250A
Maksimum Giriş Gücü	76 kVA
Açık Devre Voltajı	51 VDC
Ebatları	530*786*1195 mm
Kaynak Teli Çapı	2-6 mm
Net Ağırlık	410 Kg
Stok Kodu	1.01.08.00.0001
Liste Fiyatı	33.400 TL / adet



SAW TRAKTÖR	
Şebeke Gerilimi	42 VAC
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%100 : 1250A
Tel Sürme Hızı Sahası	20-400 m/dk
Ebatları	400*825*1130mm
İlerleme Hızı	10-200 cm/dk
Net Ağırlık	73 Kg
Standart Aksesuarlar:	Tel Sürme Takımı, Yürüyüş Takım, Nozul Takımı, X-y-z eksenleri Ayar Takımı Kontrol Kablo Seti (15 metre) Toz Toplama Ünitesi
Stok Kodu	1.02.07.00.0002
Liste Fiyatı	16.500 TL / adet



Tozaltı Sabit Kafa Sistemi	
Şebeke Gerilimi	42 VAC
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%100 : 1250 A
Tel Sürme Hızı Sahası	20-400 m/dk
Ebatları	
Net Ağırlık	
Standart Aksesuarlar:	Tel Sürme Takımı, Nozul Takımı, X-y-z eksenleri Ayar Takımı Kontrol Kablo Seti (5 metre) Toz Toplama Ünitesi
Stok Kodu	1.01.13.02.0001

Liste Fiyatı **13.000 TL / adet**



TIG KAYNAK MAKİNALARI

TIG ARC 400 W Tıg kaynak Makinesi (Su Soğutmalı)	
Şebeke Gerilimi	380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz
Amper Aralığı	15-400A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%35 : 400 A %100 : 225A
Maksimum Giriş Gücü	26 kVA
Açık Devre Voltajı	85 V
Ebatları	505*975*990 mm
Akım Ayar Şekli	A Thyristor
Net Ağırlık	144 Kg
Standart Aksesuarlar:	Torç (Su Soğutmalı 4 metre) Gaz Regülatörü Şase Kablo ve Pensesi 3 metre
Stok Kodu	1.01.04.00.0003
Liste Fiyatı	9.350TL / takım



PLAZMA KESME MAKİNALARI

PLAZMA 60	
Şebeke Gerilimi	380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz
Amper Aralığı	30-60 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60 : 60 A %100 : 30A
Maksimum Giriş Gücü	13,2 kVA
Açık Devre Voltajı	270 V
Ebatları	505*660*760 mm
Kesme Kalınlığı	17 mm
Net Ağırlık	95 Kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi 3m Şase Kablosu 6 m Kesme Torch
Stok Kodu	1.01.05.00.0001
Liste Fiyatı	6.350 TL / takım



PLAZMA 120	
Şebeke Gerilimi	380 VAC, 3 Faz, 50/60 Hz
Amper Aralığı	30-70-120 A
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%60 : 120 A %100 : 70A
Maksimum Giriş Gücü	26,5 kVA
Açık Devre Voltajı	270 V
Ebatları	505*745*855 mm
Kesme Kalınlığı	17 mm
Net Ağırlık	124 Kg
Standart Aksesuarlar:	Güç Ünitesi 3m Şase Kablosu 6 m Kesme Torch
Stok Kodu	1.01.05.00.0003
Liste Fiyatı	8.650 TL / takım

